





PRODUCT DATA SHEET

3.24



## SCHONOX AP

Нивелировочная смесь Schonox AP предназначена для выравнивания бетонных и гипсовых полов до установки покрытых материалов. Не содержащий казеина продукт обычно используется в жилых домах, офисах, школах, больницах и т. д. Благодаря нейтральности Schonox AP особенно хорошо подходит для ремонта старых зданий, поскольку не повреждает старую штукатурку и краску.

### Характеристики продукции

- Саморазравнивающаяся после установки вручную
- Время использования рабочей смеси ок. 45 минут после смешивания
- Усадка отсутствует
- Можно ходить припл. через 2 часа

### Области применения

#### Используется для:

- выравнивания бетонных и гипсовых полов до установки покрытых материалов

### Требования, предъявляемые к основанию

- Механически удалить отстающие слои, куски цемента и загрязнение
- Затем загрунтовать базовую поверхность разбавленным в воде средством Primer VD согласно инструкции.
- Для грунтования использовать кисть
- Температура базовой поверхности должна быть 10 °С...20 °С
- Следует загрунтовать всю базовую поверхность

### Технические данные

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Основа                          | синтетический гипс  |
| • Цвет                            | белый   |
| • Удельный вес (плотность)        | упакованный порошок ок. 1,10 кг/дм <sup>3</sup>                                     |
| • Время отверждения               | 3 мм – 24 часа (<0,5% H <sub>2</sub> O)<br>5 мм – 48 часов (<0,5% H <sub>2</sub> O) |
| • Время набора конечной прочности | 4 часа  |

Все значения являются приближенными, они зависят от колебаний температуры внутри помещения

### Технология применения

- 25 кг смешать с 6 л воды, температура которой находится в промежутке 5 °С...20 °С. Чем теплее вода, тем быстрее происходит затвердевание.
- Вылить смесь на пол равномерным слоем толщиной 1,5–30 мм. При необходимости разровнять зубчатым шпателем или игольчатым валиком.

### Упаковка

- 

### Хранение

- В хорошо закрытой упаковке в сухом прохладном месте не менее одного года. Не чувствителен к промерзанию.

### Указания

- Не содержит цемент
- При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Держать в недоступном для детей месте.
- Очистить рабочие инструменты водой сразу после использования



Предприятие группы компаний



Система производства SCHÖNOX сертифицирована  
Обществом сертификации качества Германии по  
стандартам ISO 9001 и 14001

При использовании материала необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций, инструкций и положений стандартов DIN, а также инструкций по технике безопасности. Действительны общие строительные и технические нормы и правила. Нами предоставляется гарантия высокого качества выпускаемой продукции. Наши рекомендации по применению основаны на результатах экспериментов и практического опыта, вместе с тем они имеют характер общих указаний без гарантий определенных свойств, так как мы не оказываем влияния на создание определенных условий на строительной площадке, на качество выполняемых работ и технологию применения. С выходом настоящего технического паспорта ранее выпущенные паспорта теряют свою силу.