






PRODUKTDATENBLATT

1.64



SCHONOX MONTAGKLEBSTOFF

Schonox Montageklebstoff – экологический водостойкий монтажный клей для сборочных работ. Не содержит летучих растворителей и может применяться для внутренних и наружных работ.

Характеристики продукции

- Образует прочное и заполняющее клеевое соединение
- Можно использовать как при мокром, так и при контактном склеивании
- Хорошие свойства установки

Области применения

Используется для:

- приклеивания плинтусов и профилей, деревянных порогов, панелей, гипсовых плит, ДВП, пенопласта и пр.

Требования, предъявляемые к основанию

- Удалить с поверхности пыль, грязную воду и прочее загрязнение

Для получения

чистой твердой базовой поверхности очистить стальной щеткой, ошлифовать или

- очистить растворителем

Технические данные

- | | |
|----------------------------|---|
| • Основа | MS-полимер (сложный эфир акриловой кислоты, этилен, винилацетат) |
| • Цвет | светло-бежевый |
| • Удельный вес (плотность) | ок. 1,45 кг/л |
| • Температура переработки | не ниже 5 °C |
| • Время отверждения | мокрое склеивание 0–20 мин, контактное склеивание 25–60 мин. В зависимости от температуры и относительной влажности |

Все значения являются приближенными, они зависят от колебаний температуры

Технология применения

- Клей следует устанавливать силиконовым пистолетом.
- Срезать пластиковый кончик.
- Нанести клей полосами или точками
- Более толстые полосы или точки используются при неровных поверхностях
- Сожмите поверхности друг с другом и держите в течение 20 минут.
- Легкие материалы специально закреплять не надо.
- В случае непьющих и тяжелых материалов следует применять контактное склеивание
- Контактное склеивание: нанести клей как описано выше, сжать поверхности друг с другом, а затем снова разделить их. Дать просохнуть 25–60 минут, пока клей липкий, но не мокрый. Снова сжать поверхности друг с другом, при необходимости использовать дополнительное давление

Упаковка

- патрон 300 мл

Хранение

- В невскрытой упаковке 2 года.
- Не хранить при температуре ниже 0 °C и выше 30 °C

Указания

- При работе с клеем следует соблюдать чистоту
- Работать аккуратно, избегая клеевых пятен
- Не принимать внутрь
- При проглатывании обратиться к врачу
- Избегать контакта с глазами и кожей



Предприятие группы компаний



Система производства SCHÖNOX сертифицирована
Обществом сертификации качества Германии по
стандартам ISO 9001 и 14001

При использовании материала необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций, инструкций и положений стандартов DIN, а также инструкций по технике безопасности. Действительны общие строительные и технические нормы и правила. Нами предоставляется гарантия высокого качества выпускаемой продукции. Наши рекомендации по применению основаны на результатах экспериментов и практического опыта, вместе с тем они имеют характер общих указаний без гарантий определенных свойств, так как мы не оказываем влияния на создание определенных условий на строительной площадке, на качество выполняемых работ и технологию применения. С выходом настоящего технического паспорта ранее выпущенные паспорта теряют свою силу.