

Schonox SUPERHAFTPRIMER.

Не содержащая растворителя специальная акрилатная дисперсия. SCHÖNOX SUPERHAFTPRIMER представляет собой специальную грунтовку для плотных, гладких и невпитывающих поверхностей. Особенно подходит для старых керамических покрытий

Характеристики продукции

- подходит для внутренних и наружных условий (в наружных условиях SCHÖNOX 1K-DS под эластичными уплотнительными материалами)
- во влажных помещениях SCHÖNOX 1K-DS под эластичными уплотнительными материалами
- «дружественный» к потребителю
- для стен и полов
- изделие готово к использованию
- легко наносится роликом
- подходит при отоплении пола
- короткое время проветривания
- нейтральный запах
- можно использовать под нивелировочными растворами для пола SCHÖNOX на гладких плотных базовых поверхностях
- не содержит растворителя согласно TRGS 610

Области применения

Используется для:

- гладкие плотные поверхности, напр., террасы, керамические покрытия, глазированные плиты, покрытия из природных камней, слои литого асфальта с хорошим сцеплением
- гладкие и плотные бетонные базовые поверхности
- стабильные, очищенные и отшлифованные покрытия из ПВХ в жилых помещениях

Требования, предъявляемые к основанию

- Достаточно стабильная, сухая, прочная и сохраняющая постоянную форму
- Не содержащая пыли, грязи, масла, жира и отслаивающихся частиц
- Отстающие и спекшиеся слои следует удалить подходящим средством, напр., щеткой, мытьем под давлением или фрезой
- Старые водорастворимые клеящие вещества, напр., содержащие отработанный сульфитный

Технические данные

- | | |
|---|---|
| • Основа | акрилатная дисперсия |
| • Цвет | синий |
| • Удельный вес (плотность) | 1,3 кг/л |
| • Термостойкость при использовании в обогреваемых полах | +50 °C |
| • Температура переработки | Не ниже +5 °C |
| • Расход материала | прибл. 150 г/м ² |
| • Время отверждения | 1–3 часа в зависимости от температуры и позднейшей нагрузки |

Все значения являются приближенными, они зависят от колебаний температуры внутри помещения

Технология применения

- SCHÖNOX SUPERHAFTPRIMER смешивать перед использованием
- Грунтовку нанести широкой кистью, прочей кистью, щеткой или роликом. Избегать образования луж
- После высыхания в течение 1–3 часов можно начать облицовку керамическими плитами и материалами из природных камней, используя для этого изделия SCHÖNOX для прикрепления плит.
- Нивелировочные растворы SCHÖNOX и эластичные уплотнительные материалы SCHÖNOX 1K-DS можно нанести прибл. через 3 часа высыхания
- Рабочие инструменты следует сразу после использования очистить водой

Упаковка

- 5,0 кг ведро

Хранение

- Изделие SCHÖNOX SUPERHAFTPRIMER хранить в прохладном и сухом месте.
- Срок хранения 1 год в закрытой упаковке
- Поврежденную упаковку сразу закрыть и быстро использовать

Утилизация

- Упаковку опорожнить и утилизировать согласно предписаниям.

Указания

- Наносить без разбавления



Предприятие группы компаний



Система производства SCHÖNOX сертифицирована
Обществом сертификации качества Германии по
стандартам ISO 9001 и 14001

При использовании материала необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций, инструкций и положений стандартов DIN, а также инструкций по технике безопасности. Действительны общие строительные и технические нормы и правила. Нами предоставляется гарантия высокого качества выпускаемой продукции. Наши рекомендации по применению основаны на результатах экспериментов и практического опыта, вместе с тем они имеют характер общих указаний без гарантий определенных свойств, так как мы не оказываем влияния на создание определенных условий на строительной площадке, на качество выполняемых работ и технологию применения. С выходом настоящего технического паспорта ранее выпущенные паспорта теряют свою силу.