



## SYNTEKO NEWSHINE 1696

При помощи Synteko Newshine 1696 легко содержать деревянные полы чистыми и в хорошем состоянии, даже в том случае, если эти полы с высокой интенсивностью эксплуатации.

Synteko Newshine 1696 не содержит воска, вследствие чего его можно наносить на полы несколько раз, не боясь образования толстого слоя.

Так как это средство водорастворимое, оно практически не имеет запаха.

Synteko Newshine 1696 следует нанести на пол либо чистой влажной и мягкой махровой щёткой, либо не ворсистой тряпкой. Приблизительно через 30 минут образуется защитная плёнка, которая на длительное время придаст полу красивый вид.

Очистка производится неразбавленным Synteko Newshine 1696, нанесённым на влажную махровую щётку.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО</b>	синтетические водорастворимые смолы
<b>ЦВЕТ</b>	молочный
<b>СОСТОЯНИЕ</b>	плотная жидкость
<b>СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА</b>	ок. 5%
<b>РН</b>	ок. 9,5
<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	ок. 1010 кг/м <sup>3</sup>
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ</b>	вода
<b>ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ</b>	100 °С

### НАНЕСЕНИЕ

<b>РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>	влажная махровая щетка
<b>РАСХОД</b>	ок. 50 м <sup>2</sup> /л
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	обычно около 30 мин.
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	В закрытой упаковке не менее одного года. Нельзя хранить при температуре ниже 0° С и выше 30 °С. Не морозостойкий.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с продуктом соблюдать чистоту. При попадании на кожу промыть водой с мылом. После использования очистить рабочие инструменты водой.

Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подмести или пропылесосить пол. Старые мыльные и другие остатки удалить, смыв водой либо щелочным средством (рН 8–10). Если пол покрыт воском или отполирован, то его следует очистить перед дальнейшей обработкой. Удалить старый воск при помощи средства для очистки, содержащего уайт-спирит.

Нанести Synteko Newshine 1696 на пол тонким равномерным слоем, пользуясь махровой щёткой или неворсистой тряпкой. Тщательно протереть сильно загрязнённые места. В случае особенно сильного загрязнения щётки или тряпки ополоснуть их водой, отжать и продолжить нанесение.

Прежде чем ходить по полу, дать ему высохнуть в течение примерно 30 минут.

Дополнительной обработки или полировки не требуется.

Перед новой обработкой тщательно очистить пол, используя при возможности щелочное средство для очистки (рН 8–10).

Перед отделкой пол из лиственных пород деревьев вымыть водой, добавив в неё 5% аммиака.

*Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.*