



SYNTEKO SOAP 1617

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Synteko Soap – специальное мыло для использования после обработки пола из хвойной древесины отбеливателем Synteko 1616. Также мыло используется для мытья полов, промасленных Synteko Belle 1614.

Продукт можно использовать и для очистки натуральных деревянных полов и ухода за ними, а также для очистки лакированных и керамических полов или полов из натурального камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	производные кокосового и соевого масел и комплексные соединения
ЦВЕТ	желтый
СОСТОЯНИЕ	жидкость низкой вязкости
pH	основное
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	>100 °С
ХРАНЕНИЕ	1 год в закрытой упаковке. Не хранить при температуре ниже 5 °С и выше 30 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Слабощелочной водорастворимый продукт. Соблюдать требования безопасности при работе с химикатами.

ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Полы из хвойной древесины, обработанные отбеливателем Synteko

Если пол просох после отбеливания в течение 12 часов, его следует очистить, отшлифовать или отполировать согласно инструкции. Затем вымыть пол три раза разбавленным в воде мылом Synteko (пропорция 1:10). В дальнейшем при уходе за полом использовать раствор 1:20.

Деревянные полы, промасленные Synteko Belle 1614 или Solid 1612

Не ранее, чем через одну неделю после промасливания пол можно мыть разбавленным с водой мылом Synteko (1:20).

Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.