



## SYNTEKO SOLID 1612

Затвердевающее натуральное масло для пола с большим содержанием сухого вещества, предназначено для обработки новых и ранее обработанных маслом полов. Используется для полов помещений с большой посещаемостью, например, офисы, музеи, магазины и пр. общественные здания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	алкид
РАСХОД	дуб 20 м <sup>2</sup> /л бук 12 м <sup>2</sup> /л
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	+15 °С ... +25 °С
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	хвойная древесина – не выше 12% лиственная древесина – не выше 8%
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	аппликатор (резиновый шпатель), валик
ПОЛИРОВАНИЕ	коричневый и красный полировальный диск
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уайт-спирит
ХРАНЕНИЕ	не менее 2 лет в не вскрытой оригинальной упаковке при 0 °С ... +30 °С

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не отделанный ранее пол ошлифовать, последнюю шлифовку выполнить шлифовальной шкуркой или сеткой № 80–100. Тщательно очистить пол от пыли пылесосом и влажной тряпкой.

Перед использованием и во время использования масла встряхивать канистру. Вылить масло из канистры на пол, растереть аппликатором. В углах и у стен использовать валик. НЕ выливать масла на пол больше, чем возможно растереть и обработать коричневым полировальным диском за 30 минут. В очень впитывающих местах добавлять масло до насыщения древесины. Промасленную поверхность следует всегда обрабатывать коричневым полировальным диском при скорости 150 об/мин. Через 2 часа обработать насыщенную маслом древесину красным полировальным диском при скорости 150 об/мин., чтобы удалить излишки масла (оставшиеся на поверхности).

Через 12–18 часов отполировать пол сначала красным полировальным диском, а затем полировальной тканью при скорости 300 об/мин.

Промасливание и полирование небольшой поверхности можно выполнять и в ручную (без использования полировальной машины), но лучший результат достигается, безусловно, при обработке полировальной машиной.

Рекомендуется дать полу просохнуть в течение 1–2 дней до начала использования.

### **УХОД ЗА ПОЛОМ**

Для регулярной очистки пола можно использовать мыло для пола или чистящее средство Synteko Super Clean. Для обновления промасленного пола подходит масло для ухода Synteko Re-Cover 1620.

*Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.*