



**Regal®** Premium Interior Primer  
**FirstCoat® 216**  
 Interior Latex Primer & Underbody  
 Акрилово-латексна грунт - фарба

**Властивості фарби:**

- Швидко сохне.
- Водостійка.
- Рівно лягає, заповнює пористі поверхні.
- Добре виглядає під латексним та алкідним фінішами.
- Проявляє відмінну витривалість та криючі властивості.
- Темна основа (Tintable Deep Color Base) забезпечує економію, зменшує число слоїв, необхідних для темних фінішних.

**Опис фарби:**

Найвищої якості акрилово-латексна грунт - фарба, що забезпечує відмінні покривельні властивості та стійкість майже всіх внутрішніх поверхонь. Regal FirstCoat легка у використанні, водостійка і швидко сохне. Ця високоякісна грунт - фарба з чудовими криючими властивостями може застосовуватись під майже всіма типами латексних та розчинних фарб.

Regal FirstCoat доступна в Темній Основі (Deep Color Base) для використання під темними тонами фінішу. В більшості випадків одного слою фінішу по Темній Основі достатньо щоб надати кольору глибини та рівномірності, які неможливо створити іншими способами.

**Застосування:**

Рекомендується для сухої штукатурки, витриманих штукатурних панелей, оцинкованого металу та мармурових поверхонь.

**Застереження:**

- Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.

**Технічні характеристики:**

	Специфікація ґрунтівки білої:	
	<b>Кольори:</b> Стандартний – Білий	Основа:
<b>База:</b> Deep Color Base 216 04	Сухий залишок:	26%
<b>Спеціальні:</b> Зконтакуйтеся з представником Benjamin Moore&Co.	Розхід:	бл. 12 м <sup>2</sup> /1л
<b>Екологія:</b> Грунт не містить свинця і ртуті. Відповідає вимогам VOC.	Товщина слою мокра/суха:	0,0012мм / 0,004 мм
	Час висихання(25°C, вологість 50%)	
	-на дотик:	1 год.
	-до повторного покриття:	1 год.
	-для роботи:	4 год.
	Висихання:	випарування, поліконденсація
	Температура загорання:	не зафіксована
	Степінь блиску:	матовий
	Температура поверхні фарбування мін./макс.:	10°C/32°C
	Розчинник:	чиста вода
	Миття:	вода
	Вага 1л:	1.08кг
	Температура зберігання мін./макс.:	5°C/32°C
	Тара:	3,78л

#### Підготовка поверхні:

Поверхні для фарбування мають бути чисті, сухі, обезжирені, без іржі, плісняви та відслоєної фарби. Шліфування не обов'язкове якщо поверхня ретельно очищена. Нанесіть Regal FirstCoat до і після обробки дірок від цвяхів, тріщин та плям.

#### Нефарбовані поверхні та мармур:

До ґрунтування витримайте нову штукатурку та мармур 30-60 днів. Всі поверхні слід ретельно очистити щіткою з густою щетиною.

#### Фарбовані поверхні:

Очистіть від полушеної та відслоєної фарби і ретельно пошліфуйте.

#### Пліснява:

Плісняву усуньте спеціальною засобом, інакше вона продовжить проростати з-під нового покриття.

#### Нанесення:

Перед використанням ретельно вимішайте і наносіть якісним синтетичним пензлем, валиком з середнім або коротким ворсом, або пульверизатором.

**Увага:** При нанесенні одягайте гумові рукавиці, захисні окуляри та одяг при нанесенні

#### Система ґрунт/фініш:

Для кращих криючих властивостей забарвте Regal FirstCoat до відтінка фінішного покриття.

#### Нове і фарбоване дерево:

Ґрунт: Regal FirstCoat. На поверхнях з кедру та червоного дерева використовуйте Benjamin Moore Fresh Start® All-Purpose 100%Acrylic Primer 023.

Фініш: Відповідна фінішна фарба Benjamin Moore для внутрішнього використання.

#### Штукатурка / Гіпсокартон, нові і фарбовані:

Витримайте поверхні принаймі 30 днів. Очистіть і пошліфуйте перед ґрунтуванням.

Ґрунт: Regal FirstCoat.

Фініш: Відповідна фінішна фарба Benjamin Moore для внутрішнього використання.

#### Суха кладка, нова:

Укладений і збірний бетон треба витримати 60-90 днів, блокові конструкції-30-60 днів. Всі поверхні почистити щіткою з густою щетиною.

#### Шурухувата суха кладка:

Ґрунт: Regal FirstCoat

Фініш: Відповідна фінішна фарба Benjamin Moore для внутрішнього використання.

#### Гладко укладений і збірний бетон:

Ґрунт: 1-2 слої Regal FirstCoat.

Фініш: Відповідна фінішна фарба Benjamin Moore для внутрішнього використання.

#### Розчинник/Миття:

Звичай розчинення не потрібне. При потребі можна додати невелику кількість води. Ніколи не змішуйте з іншими фарбами та розчинниками. Помийте інструменти одразу після використання в теплій мильній воді. Пульверизатор слід ополоснути уайт-спіритом, щоб уникнути ржавиння.

#### Охорона і безпека:

**Використовуйте при відповідній вентиляції.** Не вдихайте розпилений туман або піщаний порошок. Уникайте контакту з очима та шкірою. Під час нанесення і шліфування використовуйте захисні окуляри та рукавиці. При потребі одягніть респіраторну маску. Щільно закривайте банку після кожного використання.

#### Перша допомога:

Якщо ви відчуваєте труднощі з диханням покиньте приміщення і вийдіть на свіже повітря.

Тримайте в недоступних для дітей місцях!

Оберегайте від замерзання.



Ваш дилер по фарбах:

